



PROFIL PODŁUŻNY  
KANAŁU KS-2

OZNACZENIA:

- (S3) ... (S5) – studnia rewizyjna DN1200  
(Sr) – projektowana studnia rozprężna DN1200

- W miejscach skrzyżowania z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym, na kablach należy zastosować rury dwudzielne AROT.
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano–montażowych należy określić rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia.
- W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKT:	Budowa sieci wod.–kan. w ul. Filtrowej m. Legnica			
ADRES:	m. Legnica, ul. Filtrowa, dz. 45, 9/3 obr. 0032 Przybków			
INWESTOR:	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. 59–220 Legnica, ul. Nowodworska 1			
FUNKCJA	DATA	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	03.2019	mgr inż. Aleksandra Czajkowska	159/DOŚ/15	
OPRACOWUJĄCY:	03.2019	mgr inż. Katarzyna Chrobak		
SPRAWDZAJĄCY:	03.2019	mgr inż. Leon Jatkiewicz	608/01/DUW	
SKALA 100/500	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO KS–2			RYSUNEK NR : 7