



**UWAGA:**

DŁUGOŚCI OGRODZENIA SPRAWDZIĆ W TERENIE  
W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Przekrój słupa 60x40. Montaż panela za pomocą dwudzielnych, prostokątnych obejm.  
Kompletne akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.  
Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. Szerokość panela: 2500 [mm]. Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

Kolor RAL 6005 (zielony)

|   |                           |   |              |
|---|---------------------------|---|--------------|
| Inwestor: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.<br>ul. Nowodworska 1; 59-220 Legnica |                           | Stadium opracowania:<br>Projekt Budowlany |              |
| Opracowanie: Projekt techniczny modernizacji terenu pompowni  |                           | Branża:                                   |              |
| Projektował: mgr inż. Paweł Winturski   | nr upr.: LBS/0063/POOS/09 |   |              |
| Opracował: mgr inż. Grzegorz Machel   |                           |   |              |
| Sprawił: mgr inż. Grzegorz Dragan   | nr upr.: LBS/0001/PWOS/14 |   |              |
| Tytuł rys.:<br><b>PANEL KRATOWY</b>   |                           | Nr rys.:<br><b>S-3</b>                    |              |
| Rewizja:  | Data: 10.2016             | Podziałka: 1:20                           | Nr ark.: ... |